

Wastec's stationära kompressorer är maskiner framtagna för högsta driftsäkerhet och funktionalitet, som kundanpassas efter önskemål. Samtliga modeller kan fås i utförande Standard eller Premium, de är servicevänliga med öppen konstruktion bakom pressplattan för minimalt manuellt rensningsarbete.

Maskinerna används inom avfalls/återvinningsbranschen, industrier, sjukhus, köpcentrum, tryckerier, förpacknings och -pappersindustrin, terminallösningar m.fl.



Premiumutförandet är anpassat för "extrema" förhållanden med kontinuerlig drift för exempelvis terminallösningar, de har takmonterat hydraulaggregat, dubbla vingpumpar etc. De kan kompletteras med hydraulisk låsning, hydraulisk in- & utdragare, giljotin mm.

Standardutförande täcker de flestas behov, de har inbyggt aggregat, kugghjulspump eller vingpump och kan anpassas/kompletteras efter önskemål.

WSC-CL är en speciellt utformad hydraulkompressor som även lämpar sig väl för wellpapp.

| Tekniska data, hydrauliska kompressorer | Enhet | WSC-CL | WSC 1000 | WSC 2000 | WSC 3000 | WSC 4000 | WSC 5000 |
|-----------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Längd | mm | 2600 | 2580 | 3570 | 4640 | 5020 | 6310 |
| Höjd | mm | 1255 | 1245 | 1245 | 1245 | 1520 | 1520 |
| Bredd inkl. Låsning | mm | 2265 | 2365 | 2365 | 2365 | 2610 | 2610 |
| Bredd exkl. låsning | mm | 1960 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 |
| Längd inmatningsöppning | mm | 1400 | 810 | 1200 | 1700 | 1700 | 2300 |
| Bredd inmatningsöppning | mm | 1630 | 1460 | 1460 | 1460 | 1700 | 1700 |
| Höjd pressplatta | mm | 650 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Kapacitet / slag (teor.) | m ³ | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,4 |
| Kapacitet / tim. (teor.) | m ³ | 150 | 260 | 270 | 265 | 265 | 385 |
| Cykeltid (kugghjulspump*) | sek | (40*) | 15 | 20 | 27 | 35 | 32 |
| Presskraft normal | kN | 264 | 180 | 250 | 250 | 320 | 640 |
| Presskraft slutkomprimering | kN | 288 | 210 | 280 | 280 | 362 | 680 |
| Motoreffekt | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5-18,5 | 30 |
| Anslutning | AMP | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 80 |
| Hydraulcylindrar | st | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Elsystem

Standard, 400V (N) 50Hz, manöverspänning 230V

Ytbehandling

Förbehandling sandblästring SA 2.5, utvändig lackering enligt målningsklass C3 med valfri kulör och primer invändigt.