

WMC (Premium)

Wastec har genom egen konstruktion och tillverkning tagit fram marknadens lättaste mobila komprimatorer, byggda på lastväxlarram enligt SS-3021 vilket även innebär transport på släp. Komprimatorn har en design som ger stora ytor för logo's och reklam.

Vi erbjuder dessutom kund Anpassningar såsom lock över inkastöppning, förhöjda sidor i inkastöppning och/eller med sidoinkast, luktbehandling, extra krokbeslag med fällbara främre hjul, extra manöverpanel samt övrig kringutrustning såsom instyrningsplåtar etc.

Komprimatorerna är servicevänliga med utdragbart hydraulaggregat som är placerat på åksläde i normal arbetshöjd, sidoplacerade rensluckor för enkel åtkomst av renskanalen bakom pressplattan.

Ergonomiskt placerad manöverpanel med lätthanterlig PLC-styrning för justering av arbetscyklar, placering av pressplattan mm.

WMC finns i två containerstorlekar, 19 och 21m³

WMC-L-19 är utrustad med större inmatningsöppning.



Tekniska fakta	Enhet	WMC-19	WMC-L-19	WMC-21
Längd	mm	6496	6931	6996
Bredd	mm	2526	2526	2526
Flaklängd	mm	6000	6435	6500
Höjd	mm	2537	2537	2537
Containervolym	m ³	19	19	21
Längd inmatningsöppning	mm	1165	1500	1165
Bredd inmatningsöppning	mm	1800	1800	1800
Vikt	kg	3650	3850	3800
Presskraft	ton	31	31	31
Pressplattans yttryck	kg/cm ²	3	3	3
Motoreffekt	kW	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5
Cykeltid (teoretisk)	s	93 / 37	120 / 48	93 / 37
Kapacitet per arbetsslag	m ³	1,1	1,6	1,1

Elsystem

CEE-don 5-pol med fas-vändare 400V (N) 50Hz, manöverspänning 230V, säkringar 16A respektive 25A.

Ytbehandling

Förbehandling sandblästring SA 2.5, utvändigt lackering enligt målningsklass C3 med valfri kulör och primer invändigt.