

Hydraulisk korgvändare för att underlätta tömning och sortering av korgar med elavfall eller andra restprodukter.

Vändaren är anpassad att klara flertalet standardkorgar och är framtagen i ett standardutförande med möjlighet till extra utrustning och anpassning efter kundens önskemål och behov.

Vikt korgvändare 1500 kg, max last 900 kg
4 mm plåtbeklädnad.

6 mm Polycarbonatglas i sidor, ovanför plåt.

6 mm Robalon glidplatta

Invändiga mått för korgplacering B=1880 Dj=1660 H=1950



	Tipphöjd	min. Takhöjd	max Tömningsvinkel
mm	400	3200	60°
	500	3300	56°
	600	3400	52°
	700	3500	48°
	800	3600	44°
	900	3700	39°
	1000	3800	35°

(Över 1000 i tipphöjd krävs hydraulcylinder med längre slaglängd (ej standard).

Tillbehör:

Automatisk återgång, låsning av korg med elektrisk vinsch, lastceller med viktindikering, säkerhetsavgränsning med fotoceller 3 sidor med dubbla speglar höjd 400 mm och 900 mm,

Hydraulaggregat med 3 ventiler för funktion:

1. Tippling till önskad höjd transportband
2. Tömning av korg
3. Öppning av portioneringsgrind

