

Lastväxlarflak Allround - WA - LVA

Ram

Byggd enligt svensk standard SS 3021. Insvetsade kraftiga hjulupphängningar.

Rör 100x60x4 mm, U profil 100x55x4mm

Behållare

Botten 4 mm, sidor 3 mm

Bakre dörrar upphängda med 3 st kraftiga gångjärn per dörr, försedda med smörjnipplar

Samtliga flak förses med säkerhetslås.

Övrigt

Presenningskrokar på två höjder

Stege fram och på sidor

Ytbehandling

Flaken blästras enligt SA-2,5.

Grundlackeras med 60 my zinkfosfat

Topplackeras med 60 my alkydfärg

Som tillval kan produkten lackeras med 2-komponents epoxifärg

Tillval

Förstärkt konstruktion

botten 5mm / sidor 3mm

skeleykonstruktions rör 120x70x4mm

U profil 100x60x4mm

Baksidans pelare 120x70x5mm

Nedersta profilen, UNP 180 stärkt med plåt 5mm

Taktäckning

Rullkapell

Fast tak, 2 mm plåt

Nät, textil, metall



Modell	m ³	utv.längd (mm)	inv.längd (mm)	utv.bredd (mm)	inv.bredd (mm)	utv.höjd (mm)	inv.höjd (mm)	ca vikt (kg)
WA-LVA-10	10	6200	5970	2500	2380	1010	700	1510
WA-LVA-15	15	6200	5970	2500	2380	1370	1060	1950
WA-LVA-18	18	6200	5970	2500	2380	1485	1240	2180
WA-LVA-20	20	6200	5970	2500	2380	1710	1400	2250
WA-LVA-22	22	6200	5970	2500	2380	1850	1540	2420
WA-LVA-30	30	6200	5970	2500	2380	2420	2110	2650
WA-LVA-35	35	6200	5970	2500	2380	2770	2460	2800
WA-LVA-40	40	6200	5970	2500	2380	3110	2800	2950