

WAMC (Standard)

Våra mobila standard komprimatorer, **WAMC**, finns i 3 storlekar: 16m³, 18m³, och 20 m³ med motor på 7,5 kW.

Komprimatorerna levereras som standard med öppet inkast och med krok fram/bak och fällbara hjul fram, samt med start/stopp på vänster och höger sida samt med tömnings indikering. Pressplattan kan placeras i främre eller bakre läge.

De är byggda på lastväxlarram enligt SS-3021 vilket innebär att de även kan transporteras på släp.



Vi erbjuder dessutom kundanpassningar såsom inkast ovanifrån, bakifrån, sidoinkast samt även med exempelvis förhöjda sidor i inkastöppning, lock över inkastöppning, luktbehandling, extra manöverpanel och instyrningsplåtar.

Komprimatorerna är servicevänliga med utdragbart hydraulaggregat på en åksläde.

Tekniska fakta	enhet	WAMC-16	WAMC-18	WAMC-20
Längd	mm	6150	6650	7150
Bredd	mm	2450	2450	2450
Flaklängd	mm	5640	6140	6640
Höjd	mm	2650	2650	2650
Containervolym	m ³	16	18	20
Längd inmatningsöppning	mm	1600	1600	1600
Bredd inmatningsöppning	mm	1800	1800	1800
Pressplattans slaglängd	mm	1800	1800	1800
Vikt	kg	3850	4100	4350
Presskraft	ton	28	28	28
Motoreffekt	kW	7,5	7,5	7,5
Cykeltid (teoretisk)	s	83	83	83
Kapacitet per arbetslag	m ³	1,8	1,8	1,8

Elsystem

400V (N) 50Hz, manöverspänning 230V, säkring 25A.

Ytbehandling:

Förbehandling sandblästring SA 2.5.

Grund färg 60 my vattenbaserad akryl, Toppfärg 60 ym vattenbaserad akryl.

Totalt 120 ym.